

## CH MEGABOND 3000



### Popis produktu:

2-komponentní vysoce výkonné lepidlo. Může být použito tam, kde běžná lepidla nedosahují požadovaných výsledků. Použití: Lepí mnoho druhů plastů, kovů (vhodné pro nerezovou ocel a hliník).

Technické údaje	
Mísící poměr	10:1
Viskozita	Tixotropní
Barva	Černá
Přemostění spáry	až 10 mm
Teplotní odolnost	Od -50 °C až do +150 °C, krátkodobě +180 °C
Manipulační pevnost	cca 4 až 6 minut
Funkční pevnost	1 až 3 hodiny
Finální pevnost	24 hodin
Pevnost ve stříhu (po vytvrzení)	20 až 25 N/mm <sup>2</sup>
Tvrdość Shore D	74
Skladovatelnost při 20°C	12 měsíců

### Návod k použití:

Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně očistit a odmastit s CH Čistič Speciál. Lepších výsledků dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsníte. Odejměte uzávěr točivým

pohybem. Nasadte a utáhněte mísící špičku. Vytlačte lepidlo z ven z kartuše a zbavte se prvních 2 g lepidla, které ještě není důkladně promícháno. Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování lepidla. Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísící špičku a znovu nasadte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejdříve je to možné.

**Velikost balení:**

50 g (MMB3S50), 490 g (MMB3S380)