

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU

AMC-11AN AMC-14AN

Funkce automatické ochrany
Nezávislá funkce odvlhčování
Řízení mikroprocesorem
Rotační kompresor
Vyjímatelný filtr
24-hodinový časovač
Šetrné k životnímu prostředí
Záruční doba 2 roky



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

AMC-WINK
OKENNÍ SADA



AMC-WK
NÁSTĚNNÝ SET



AK-15A
NÁSTĚNNÁ SADA



TECHNICKÉ PARAMETRY



MODEL			AMC-11AN	AMC-14AN
Výkon	chlazení	kW	3,0	4,0
	topení	kW	3,0	4,0
Optimální velikost místnosti	m ²		15-25	25-35
Frekvence / Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Provozní proud	A		5,8	7,7
Příkon chlazení / topení	W		1200 / 1000	1500 / 1300
EER / COP	-		2,6 / 3,1	2,6 / 3,1
Energetická třída chlazení / topení	-		A / A++	A / A++
Akustický tlak	dB(A)		62	63
Průtok vzduchu	m ³ /h		400	450
Odvlhčování	l/den		50	70
Typ chladiva / množství	typ / kg / t eq.CO ₂		R410A / 0,55 / 1,15	R410A / 0,61 / 1,27
Potenciál globálního oteplování (GWP)	hodnota		2088	2088
Rozměry (š x v x h)	mm		300x778x505	300x778x505
Rozměry balení (š x v x h)	mm		330x815x550	330x815x550
Hmotnost netto/brutto	kg		28,5 / 30,7	30,6 / 32,8
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	17 ~ 32	17 ~ 32
	topení	°C	7 ~ 25	7 ~ 25

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP použitého chladiva: 2088
 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
 Hermeticky uzavřený systém.

Jednotky lze instalovat
 ve venkovních i vnitřních
 prostorách.

