

Malý průtokový ohřivač MCX 3..4 HS

Sestava s bidetovou sprškou

CLAGE



Typ:	MCX 3 MCX 4
Číslo výrobku:	15003 15004
Třída energetické úspornosti:	A *) A
Obsah [Litry]:	0,2
Maximální statický tlak [MP a (bar)]:	1 (10)
Připojení vody (rozměr závit): ¹⁾	G 3/8"
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25K$ ²⁾ [l/min]:	2,0 2,5
Spínací průtok - max. průtok ³⁾ [l/min]:	1,2-2,0 1,5-2,5
Jmenovitý výkon ⁴⁾ [kW]:	3,5 4,4
Napětí [1~ / N / PE 220 – 240 VA C]:	• •
Napětí [2~/ PE 400 VA C]:	
Proud [A]:	15 19
Min. požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	1,5 2,5
Certifikace VDE / Ochrana:	• / IP 25
IES [®] Systém neizolovaného topného drátu:	•
Solární kompatibilita (vst. teplota < 70 °C):	•
Minimální specifický odpor vody ⁶⁾ [Ω/cm]:	1100

• = v ceně resp. ano *) Údaj se týká povinného značení výrobků do energetických tříd od září 2015, dle směrnice EU vyhláška č 812/2013 1) 1/2" připojení na objednávku 2) Zvýšení teploty na př.: z 15°C na 40°C 3) Průtok může být seřízen, aby bylo dosaženo požadované teploty pomocí seřizovací šroubu 4) Pravidla se liší v závislosti na regionálním dodavateli 5) Použijte napájecí kabel, který je součástí balení 6) Přípustný minimální elektrický odpor vody při 15°C

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice
Tel.: 596 550 207
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz

Popis

- > Elektronické řízení přístroje zajistí spolehlivě konstantní teplotu vody pro bidetovou spršku podle zvolené teploty na ovládacím panelu ohřivače. Teplotu udrží i při kolísání tlaku vody
- > Ušetří až 85% energie v porovnání se zásobníkovým ohřivačem vody
- > Možnost instalace bez stavebních úprav v místě, kde není přivedena teplá voda
- > Technologie IES[®] dosahuje nejvyššího výkonu v nejkratším čase
- > Pro tlakovou instalaci
- > Odnímatelná krytka skrývá šroub předního krytu a seřizovací šroub průtoku
- > Přívodní vodič se zástrčkou (3,5 kW) nebo vodič do svorkovnice $\geq 4,4$ kW), d: ≤ 650 mm
- > Rychlá a jednoduchá montáž, sada obsahuje příslušenství pro vodovodní připojení



Tlačítkový ovládací panel

Ovládací panel s dotykovým tlačítkem a třemi barevnými LED pro nastavení teploty 35 °C, 38 °C nebo 45 °C.

