



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



KRYTÍ IPX4



DĚLKA ZÁRUKY



-1000 Kč ročně
EXTRA ÚSPORNÝ





- INOVATIVNÍ DESIGN
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZP. VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITAN. SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

**velký
objem**

Technická data – rozměry

		SHAPE ECO					SHAPE ECO					
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	
Objem	l	50	80	100	80	100	a mm	570	775	927	775	927
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	b mm	379	584	736	331	483
Doba ohřevu (ΔT = 45 °C)	h, min	1,32	2,27	3,03	2,27	3,03	c mm	191	191	191	191	191
Max. provozní teplota	°C	80	80	80	80	80						
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,14	1,28						
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8						
Hmotnost	kg	19	23,5	27	23,5	27						
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						

	SHAPE ECO 50 V 1,8K	SHAPE ECO 80 V 1,8K	SHAPE ECO 100 V 1,8K	SHAPE ECO 80 H 1,8K	SHAPE ECO 100 H 1,8K
OBJEDNACÍ KÓD	3605141	3605143	3605144	3605147	3605148



LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"

V Svislé provedení

H Ležaté provedení