

BWT MULTIBLOCK INLINE

Připojovací, obtokový a odvzdušňovací ventil



FUNKCE

Armatura BWT Multiblock INLINE plní funkci připojovací, obtokové a odvzdušňovací. Umožňuje rychlé připojení zařízení pro úpravu vody, např. kabinetního změkčovače vody. Ventil šetří náklady a čas potřebný pro montáž. Instalaci ventilu Multiblock INLINE se již nemusíte obávat o přísun vody i v době, kdy dochází k provádění údržby na zařízení pro úpravu vody.

PODMÍNKY INSTALACE

Ventil se montuje podle jmenovité světlosti do stejně dimenzovaného potrubí studené vody před objekty, které mají být chráněny. Před ventil se doporučuje instalace filtru mechanických nečistot. Ventil lze namontovat do vodorovně i svisle vedoucího potrubí. Místo montáže musí být mrazuvzdorné a nesmí být vystaveno rušivým vlivům (např. výparům rozpouštědel, topným olejům, pracím louhům, chemikáliím nebo UV záření). Věnujte pozornost směru proudění označeném šipkami na tělese. Před spuštěním zkontrolujte těsnost všech přípojek.

TECHNICKÁ DATA	Typ	BWT Multiblock INLINE
Průměr připojení		R 1"
Průměr připojení hadicové přípojky		G 1"
Jmenovitý tlak [PN]	bar	10
Teplota vody a okolí min./max.	°C	30 / 40
Stavební délka A (viz obrázek)	mm	135
Rozměr B / C / D (viz obrázek)	mm	55 / 38 / 100
Objednací číslo		887527

