

Svařovací tabulka pro STH 250 pro dimenzi 75 - 250 mm pro PVDF

Dim (mm)	Síla stěny (mm)	Tlaková řada (PN)	SDR	Orovn. tlak (bar)	Natav. tlak (bar)	Výška nákružku (mm)	Doba nahříván (s)	Doba přestavení max. (s)	Náběh tlaku (s)	Svařovací přítlač (bar)	Doba chladnut (min)
75	4,3		17,6	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	4,3	16	21	2	1	0,5	84	3	5	2	8
90	5,1		17,6	3	1	0,5	92	3	5	3	8
110	3,0	10	33	2	1	0,5	70	3	4	2	6
110	3,5	10	33	2	1	0,5	76	3	4	2	6
110	5,3	16	21	3	1	0,5	94	3	5	3	9
110	6,3		17,6	4	1	0,6	104	4	6	4	10
125	3,0		41	2	1	0,5	70	3	4	2	6
125	3,9	10	33	3	1	0,5	80	3	5	3	7
140	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
140	4,4	10	33	3	1	0,5	84	3	5	3	8
140	6,8	16	21	5	1	0,6	108	4	6	5	11
160	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
160	5,0	10	33	4	1	0,5	90	3	5	4	8
160	7,7	16	21	6	1	0,7	118	4	6	6	12
180	3,0		51	3	1	0,5	70	3	4	3	6
180	5,6	10	33	5	1	0,5	96	4	6	5	9
180	8,7	16	21	8	1	0,9	128	4	7	8	13
200	6,2	10	33	7	1	0,6	102	4	6	7	10
225	7,1	10	33	8	1	0,7	112	4	6	8	11
225	8,0		26	9	1	0,8	120	4	7	9	12
225	10,9	16	21	12	2	1,1	150	4	8	12	15
250	7,8	10	33	10	1	0,8	118	4	7	10	12