

TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTEK

Název	KORAVENT	KORASMART				KORASMART		KORASMART TUBE	
Typ jednotky	100	1100	1100T	1200	1200T	1300	1400	2400	2400E
Objednáací kód	VJ-VENT100	VJ-SMART1100	VJ-SMART1100T	VJ-SMART1200	VJ-SMART1200T	VJ-SMART1300	VJ-SMART1400	VJ-SMART2400	VJ-SMART2400E
Zvukový útlum podle EN 20140-10/D _{n,e,w}	50 dB	40 dB				52 dB		35 dB	
Vzduchový výkon s ventilátorem	G3: 30 – 180 m³/h F5: 15 – 160 m³/h Aktivní uhlí: 15 – 160 m³/h	10 m³/h až 20 m³/h				Stupeň 1: 29 m³/h Stupeň 2: 35 m³/h Stupeň 3: 60 m³/h	Stupeň 1: 25 m³/h Stupeň 4: 35 m³/h Stupeň 10: 60 m³/h	Stupeň 1: 15 m³/h Stupeň 2: 32 m³/h Stupeň 3: 45 m³/h	
Vlastní hluk L _{pA} (měřeno dle DIN EN ISO 3741, s A0 = 10 m²)	při 60 m³/h = 24 dB (A)	26 dB (A) až 40 dB (A)				Stupeň 1: 26 dB (A) Stupeň 2: 30 dB (A) Stupeň 3: 40 dB (A)	Stupeň 1: 23 dB (A) Stupeň 4: 30 dB (A) Stupeň 10: 40 dB (A)	Stupeň 1: 25 dB (A) Stupeň 2: 38 dB (A) Stupeň 3: 46 dB (A)	
Účinnost rekuperace	–	až 68 %				až 66 %	až 73 %	až 90 %	
Typ filtru	G3, F5, aktivní uhlí	G2				Přiváděný vzduch: F7 Odváděný vzduch: G3		G3	
Možnost manuálního zavření	ano	–				ano		ano	
Možnost motorického zavření	–	Volitelně s uzávěrem přívodní trubky				–		–	ano
Dálkové ovládání	–	–				–	ano	ano	
Řízení termostatem	–	–				–	ano	–	
Řízení hygrostatem	–	ano				–	ano	–	
Řízení doby provozu	ano	–				–		ano	
Výška	467 mm	350 mm				467 mm		279 mm	
Hloubka	132 mm	155 mm				178 mm		63 mm	
Šířka	270 mm	220 mm				490 mm		279 mm	
Místo montáže	Na stěnu	Na stěnu / do stěny				Na stěnu / do stěny		Do stěny	
Elektrické připojení	230 V	12 V				230 V		230 V	
Elektrický příkon	min. příkon ventilátoru = 2 W 60 m³/h = 5 W max. příkon ventilátoru = 30 W	4 až 7 W				Stupeň 1: 11 W Stupeň 2: 17 W Stupeň 3: 32 W	Stupeň 1: 10 W Stupeň 4: 17 W Stupeň 10: 32 W	Stupeň 1: 2,1 W Stupeň 2: 2,9 W Stupeň 3: 4,3 W	
Materiál / barva	Plast / bílá, vysoký lesk	Plast / bílá, vysoký lesk				Plast / bílá, matná		Plast / bílá, lesklá	
Doplňkové informace	Délka kabelu: max. 4,5 m, bílý, s euro zástrčkou, možnost pevného připojení k síti.	Délka kabelu: max. 2 m, s euro zástrčkou, možnost pevného připojení k síti vhodný pro vlhké prostory.				Délka kabelu: max. 1,2 m, s euro zástrčkou, možnost pevného připojení k síti.		Pevné připojení k síti	
Energetická třída	–	A				E B (vč. SENSOBOX)	B	A+	
Provozní rozsah	0 až +40 °C (na straně vnitřního prostoru)	–15 až +40 °C				–15 až +40 °C		–15 až +40 °C	
Hmotnost	4,2 kg	4,2 kg				15 kg	15,6 kg	4,5 kg	
Záruka	24 měsíců	24 měsíců				24 měsíců		24 měsíců	
Cena bez DPH	8 945 Kč	14 215 Kč		18 101 Kč		24 833 Kč	28 187 Kč	18 765 Kč	20 625 Kč

