

CH CLEARBOND



Popis produktu:

CH CLEARBOND je strukturální, dvousložkové, speciální lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Má výbornou přilnavost k různým povrchům. Lepidlo je transparentní.

Technické údaje	
Mísicí poměr	1:1
Viskozita	Tixotropní
Barva	Transparentní
Přemostění spáry	0,5 mm
Teplotní odolnost	Od -40 °C až do +80 °C
Manipulační pevnost	cca 4 minuty
Pevnost v tahu	13 - 17 MPa
Pevnost ve smyku	15 - 21 MPa
Roztažnost	2 – 5%
Finální pevnost	24 hodin
Skladovatelnost při 20°C	12 měsíců

Návod k použití:

Před použitím lepidla je zapotřebí lepené povrchy důkladně očistit a odmastit s CH Čistič Speciál. Lepších výsledků dosáhnete, pokud nejprve lepené povrchy zdrsните. Odejměte uzávěr točivým pohybem. Nasadte a utáhněte mísicí špičku. Vytlačte lepidlo z ven z kartuše a zbavte se prvních 2g lepidla, které ještě není důkladně promícháno. Při vysokých teplotách se zkracuje doba zpracování lepidla. Přiložte lepené materiály k sobě a zafixujte. Odejměte mísicí špičku a znovu nasadte uzávěr. Otevřenou kartuši lepidla skladujte na chladném místě a spotřebujte jak nejdříve je to možné.

Velikost balení:

25 g (MMB.S25), 50 g (MMB.S50), 400 g (MMB.S400)