

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Označení výrobku: Durgo AAV-xxx-CZ

Zamýšlené použití: Přívzdušnění pro odpadní systémy



Materiál výrobku: hlavice ABS, těsnění ze syntetické pryže EPDM

Výrobce: AB Durgo
Råsundavägen 25
169 03 SOLNA
SWEDEN

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Zajištění jakosti a funkčnosti: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 12380 - přívzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady

Návod na montáž:

1. Zkontrolujte materiál výrobku, maximální provozní hodnoty tlaku a teploty média. Pokud maximální provozní hodnoty výrobku jsou nižší než maximální možné hodnoty v systému, musí být systém vybaven ochranným zařízením proti překročení maximálního provozního tlaku.
2. Určete správnost instalace a směr průtoku média.
3. Vyměňte ochranné krytky ze všech připojení.
4. Přívzdušňovací ventil se instaluje vertikálně se vstupem zesponu. Doporučujeme ho namontovat (otočit) na bezpečné místo tak, aby v případě úniku média nedošlo ke zranění.

Vypracoval: Petra Wimmerová
V Břeclavi, dne 6. 3. 2018
