

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Označení výrobku: Univerzální kolmé sedlo EASYCLIP KG 150
Univerzální kolmé sedlo EASYCLIP KG 200

Zamýšlené použití: Dodatečné kanalizační přípojky



Materiál výrobku: PVC-U podle EN 1410 a těsnění ze syntetické pryže podle EN 681-1

Výrobce: REDI Spa, (AliaxisGroup)
Via Madonna dei Prati A, 40069 Zola Predosa (BO)
Itálie

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Zajištění jakosti a funkčnosti: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 295 - 4:2013 – příslušenství pro kameninové kanalizační trubky
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny

Návod na montáž:

1. Pomocí vrtáku s vhodným průměrem (200mm) provedte otvor – vývrt vedte kolmo na osu potrubí, aby se zabránilo oválnému vývrtnu, který může mít za následek netěsnost sedla.
2. Odstraňte otřepy a očistěte okraj vývrtnu. Nepřesný vývrt může mít vliv na netěsnost sedla.
3. Zkontrolujte sílu stěny potrubí.
4. Nastavte matici sedla: síla stěny potrubí (S) +3 - 4 cm.
5. Vložte EASYCLIP do otvoru a ujistěte se, že je těsnění umístěno ve správné poloze.
6. U korugovaných a žebrovaných potrubí se ujistěte, že je těsnění vloženo za vnitřní stěnou potrubí.
7. Sedlo lehce zatlačte směrem na osu potrubí tak, aby dobře doléhalo na potrubí.
8. Pomocí utahovacího klíče zcela utáhněte šroubovací matici, aby došlo k vytěsnění sedla.
9. U silnostěnných železobetonových, betonových nebo kameninových potrubí provedte injektáž rozpínavých polyuretanovým lepidlem (nízkoexpanzním) – brání korozi (průniku vody) a poskytuje další stabilitu systému.