

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Označení výrobku: Flexseal maloprůměrová spojka PC
Flexseal maloprůměrová přechodová spojka PAC

Zamýšlené použití: Na propojení maloprůměrových trubek stejných / rozdílných rozměrů



Materiál výrobku: syntetická pryž EPDM, nerezová ocel AISI 304, případně AISI 316

Výrobce: Fernco Inc.
300 S. Dayton St.
Davison, MI 48423

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Zajištění jakosti a funkčnosti: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny

Návod na montáž:

1. Tužkou si na koncích obou spojovaných trub označte ½ délky spojky.
2. Nasuňte spojku přes konec již instalované (fixované) trubky

3. Přisuňte druhou trubku, šíře spáry by měla být s ohledem na dilataci, sedání a úhlové napojení co nejmenší.
4. Spojku přesuňte přes spáru mezi značky, které jste udělali na obou koncích trub, a postupně dotáhněte svorky doporučeným momentem. Kvůli riziku sesmeknutí a krčení těsnění se doporučuje dotahovat všechny svorky postupně nejprve po několika otáčkách, později po jedné otáčce a nakonec po půlotáčce.

Vypracoval: Petra Wimmerová
V Břeclavi, dne 7. 3. 2018
