

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Označení výrobku: Stahovací koncovky Fernco

Zamýšlené použití: Dočasné nebo trvalé bezpečné uzavření konců potrubí



Materiál výrobku: Syntetická pryž EPDM/SBR/NBR, nerezavějící ocel 1.4301/1.4401

Výrobce: FLEXSEAL COUPLINGS LTD (subsidiary of FERNCO INTERNATIONAL LTD)
Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park,
Wombwell, Barnsley S73 0UW,
Spojené království

Autorizovaný dovozce do ČR/SR: REXCOM s. r. o.
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

Zajištění jakosti a funkčnosti: ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 295 - 4:2013 – příslušenství pro kameninové kanalizační trubky
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny
ČSN/STN EN 13426 – žebrované plastové trubky UR pro gravitační kanalizace

Návod na montáž:

1. Nejprve zkontrolujeme těsnící plochu, která musí být čistá a rovná, aby bylo možno dotáhnout a utěsnit stahovací koncovku, pokud je potrubí deformované nebo jinak znečištěné, dáme jej do původního stavu.
2. Poté povolíme stahovací mechanismus a nasadíme ho na doraz na příslušné potrubí.
3. Stahovací mechanismus pečlivě dotáhneme přiměřenou silou a díky tomu se koncovka dotěsní na potrubí.

Vypracoval: Adam Fric
V Břeclavi, dne 24. 3. 2016