

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

**Označení výrobku:** Přechodové spojky AC/AR/Fernco

**Zamýšlené použití:** Pružné spojky pro použití v podpovrchových i volně uložených potrubí na vedení splaškové, odpadní a dešťové vody v gravitačních nebo mírně tlakových potrubních systémech



**Materiál výrobku:** Syntetická pryž EPDM/SBR/NBR, nerezavějící ocel 1.4301/1.4401

**Výrobce:** FLEXSEAL COUPLINGS LTD (subsidiary of FERNCO INTERNATIONAL LTD)  
Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park,  
Wombwell, Barnsley S73 0UW,  
Spojené království

**Autorizovaný dovozce do ČR/SR:** REXCOM s. r. o.  
Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká Republika  
IČ:26919028, DIČ: CZ26919028

**Zajištění jakosti a funkčnosti:** ČSN/STN EN 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady  
ČSN/STN EN 295 - 4:2013 – příslušenství pro kameninové kanalizační trubky  
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady  
ČSN/STN EN 598 – trubky pro kanalizace a odpady z tvárné litiny  
ČSN/STN EN 13426 – žebrované plastové trubky UR pro gravitační kanalizace

**Návod na montáž:**

1. Nasuňte spojku na větší trubku až na doraz.
2. Tužkou si na menší trubce označte ½ délky spojky
3. Zasuňte menší trubku do spojky po vyznačenou délku.
4. Dotáhněte svorky na obou stranách spojky.

Vypracoval: Adam Fric  
V Břeclavi, dne 29. 3. 2016