



| CODE | G | D | L | L1 | SW |
|-----------|-----|----|------|-----|----|
| 110 3810 | 3/8 | 21 | 19.5 | 10 | 10 |
| 110 3815 | 3/8 | 21 | 24.5 | 15 | 10 |
| 110 3820 | 3/8 | 21 | 29.5 | 20 | 10 |
| 110 3825 | 3/8 | 21 | 34.5 | 25 | 10 |
| 110 3830 | 3/8 | 21 | 39.5 | 30 | 10 |
| 110 3840 | 3/8 | 21 | 49.5 | 40 | 10 |
| 110 3850 | 3/8 | 21 | 59.5 | 50 | 10 |
| 110 1210 | 1/2 | 26 | 21 | 10 | 12 |
| 110 1215 | 1/2 | 26 | 26 | 15 | 12 |
| 110 1220 | 1/2 | 26 | 31 | 20 | 12 |
| 110 1225 | 1/2 | 26 | 36 | 25 | 12 |
| 110 1230 | 1/2 | 26 | 41 | 30 | 12 |
| 110 1240 | 1/2 | 26 | 51 | 40 | 12 |
| 110 1250 | 1/2 | 26 | 61 | 50 | 12 |
| 110 1260 | 1/2 | 26 | 71 | 60 | 12 |
| 110 1280 | 1/2 | 26 | 91 | 80 | 12 |
| 110 12100 | 1/2 | 26 | 111 | 100 | 12 |
| 110 3410 | 3/4 | 33 | 22 | 10 | 17 |
| 110 3415 | 3/4 | 33 | 27 | 15 | 17 |
| 110 3420 | 3/4 | 33 | 32 | 20 | 17 |
| 110 3425 | 3/4 | 33 | 37 | 25 | 17 |
| 110 3430 | 3/4 | 33 | 42 | 30 | 17 |
| 110 3440 | 3/4 | 33 | 52 | 40 | 17 |
| 110 3450 | 3/4 | 33 | 62 | 50 | 17 |
| 110 3460 | 3/4 | 33 | 72 | 60 | 17 |
| 110 3480 | 3/4 | 33 | 92 | 80 | 17 |
| 110 34100 | 3/4 | 33 | 112 | 100 | 17 |

| CODE | G | D | L | L1 | SW |
|-----------|----|----|-----|-----|----|
| 110 0110 | 1" | 39 | 25 | 10 | 22 |
| 110 0115 | 1" | 39 | 30 | 15 | 22 |
| 110 0120 | 1" | 39 | 35 | 20 | 22 |
| 110 0125 | 1" | 39 | 40 | 25 | 22 |
| 110 0130 | 1" | 39 | 45 | 30 | 22 |
| 110 0140 | 1" | 39 | 55 | 40 | 22 |
| 110 0150 | 1" | 39 | 65 | 50 | 22 |
| 110 0160 | 1" | 39 | 75 | 60 | 22 |
| 110 0180 | 1" | 39 | 95 | 80 | 22 |
| 110 01100 | 1" | 39 | 115 | 100 | 22 |

| | |
|-------------------------|--------|
| WORKING PRESSURE MAX | 16 BAR |
| WORKING TEMPERATURE MAX | 120°C |

| CONFORMITY | |
|------------|--------------------------|
| 1) | DM 174 del 6 Aprile 2004 |
| 2) | UNI EN ISO 9001-2008 |
| 3) | UNI EN ISO 228 |
| 4) | UNI EN 1254-4 |

| | | | |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 00 | Prima emissione | Delaini M. | 11/01/2011 |
| Rev. | Nota Revisione | Approvatore | Data Approvazione |
| Toll Gen: | JS13 | Stato sup.: | Giallo Tornito |
| Filetto: | ISO 228 | Note tecniche: | |
| Peso lavorato: | Peso grezzo: | N° stampo: | |
| Materiale: CW 617N EN12168 | | Disegnatore: Delaini P. | Data: 11/01/2011 |
| TDM Brass s.r.l via Artigiani, 7-9 25030 Macclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it | | | |

Codice: 110 scheda

Descrizione: Prolunga M/F-Extension M/F

