



CODE	G	D	L	L1	SW
110 3810	3/8	21	19.5	10	10
110 3815	3/8	21	24.5	15	10
110 3820	3/8	21	29.5	20	10
110 3825	3/8	21	34.5	25	10
110 3830	3/8	21	39.5	30	10
110 3840	3/8	21	49.5	40	10
110 3850	3/8	21	59.5	50	10
110 1210	1/2	26	21	10	12
110 1215	1/2	26	26	15	12
110 1220	1/2	26	31	20	12
110 1225	1/2	26	36	25	12
110 1230	1/2	26	41	30	12
110 1240	1/2	26	51	40	12
110 1250	1/2	26	61	50	12
110 1260	1/2	26	71	60	12
110 1280	1/2	26	91	80	12
110 12100	1/2	26	111	100	12
110 3410	3/4	33	22	10	17
110 3415	3/4	33	27	15	17
110 3420	3/4	33	32	20	17
110 3425	3/4	33	37	25	17
110 3430	3/4	33	42	30	17
110 3440	3/4	33	52	40	17
110 3450	3/4	33	62	50	17
110 3460	3/4	33	72	60	17
110 3480	3/4	33	92	80	17
110 34100	3/4	33	112	100	17

CODE	G	D	L	L1	SW
110 0110	1"	39	25	10	22
110 0115	1"	39	30	15	22
110 0120	1"	39	35	20	22
110 0125	1"	39	40	25	22
110 0130	1"	39	45	30	22
110 0140	1"	39	55	40	22
110 0150	1"	39	65	50	22
110 0160	1"	39	75	60	22
110 0180	1"	39	95	80	22
110 01100	1"	39	115	100	22

WORKING PRESSURE MAX	16 BAR
WORKING TEMPERATURE MAX	120°C

CONFORMITY	
1) DM 174 del 6 Aprile 2004	
2) UNI EN ISO 228	
3) UNI EN 1254-4	

00	Prima emissione	Delaini M.	11/01/2011
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Tornito
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale: CW 617N EN12168		Disegnatore: Delaini P.	Data: 11/01/2011
TDM BRASS Italian Fittings			
TDM Brass s.r.l via Artigiani, 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

Codice: 110 scheda

Descrizione: Prolunga M/F-Extension M/F