



A-A (1 : 1)

CODE	SIZE	G	L	L1	L2	L3	SW	SW1	O-RING
235OR 38	3/8	3/8	45,5	18,5	54	27,15	21	24	12,42x1,78
235OR 12	1/2	1/2	51	22	61,5	32,5	25	30	15,60x1,78
235OR 34	3/4	3/4	58,5	26,5	71	39	31	37	22,22x2,62
235OR 01	1"	1"	69,5	33,5	85,25	49,25	38	OT.46	28,25x2,62
235OR P4	1"1/4	1"1/4	78	40	98,5	60,5	OT.48	OT.52	36,17x2,62
235OR P2	1"1/2	1"1/2	88,5	41	110	63	OT.54	OT.64	45,69x2,62
235OR 02	2"	2"	101,5	58	131,5	88	OT.67	OT.71,5	51,94x3,53

CONFORMITY	
1) DM 174 del 6 Aprile 2004	
2) UNI EN ISO 228	
3) UNI EN 1254-4	

WORKING PRESSURE MAX	10 BAR
WORKING TEMPERATURE MAX	80°C

00	Prima emissione	Delaini M.	10/10/2008
Rev.	Nota Revisione	Approvatore	Data Approvazione
Toll Gen:	JS13	Stato sup.:	Giallo Sabbiato
Filetto:	ISO 228	Note tecniche:	
Peso lavorato:	Peso grezzo:	N° stampo:	
Materiale:		Disegnatore:	Data: 10/10/2008
		Delaini P.	
TDM Brass s.r.l via Artigiani , 7-9 25030 Maclodio BS Italy tel +39 030 9972217 fax 030 9787089 www.tdmbrass.it email info@tdmbrass.it			

Codice: 235OR scheda

Descrizione: Elbow 3 piece connector M/F with o-ring

