

PLYNOVÝ zásobníkový OHŘÍVAČ VODY



	S/SGA X				MICRO X
	50	80	100	120	45*
ENERGETICKÁ TŘÍDA	B				B
DEKLAROVANÝ ZÁTĚŽOVÝ PROFIL	M				M
TYP SPALOVACÍ KOMORY	Otevřená				Otevřená
ODTAH SPALIN	Přirozený				Přirozený
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON (kW)	5,0				5,0
DOBA OHŘEVU $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (min)	53	54	64	79	53
MNOŽSTVÍ UŽITKOVÉ VODY O TEPLOTĚ 40°C (l/h)	105				105
Množství 40°C vody v 1. hod.)	188	230	272	297	180
ROZMĚRY (mm)	H: 770 L: 495 P: 520	H: 895 L: 495 P: 520	H: 1045 L: 495 P: 520	H: 1165 L: 495 P: 520	H: 1080 L: 430 P: 410
HMOTNOST (kg)	25	30	34	49	26
ZÁRUKA NA ZÁSObNÍK (roky)	2				2
OBJEDNACÍ KÓD	3211024	3211025	3211026	3211027	3211028
STRANA	370				374

Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití