

PLYNOVÝ zásobníkový OHŘÍVAČ VODY



	SGX				S/SGX BF X		SGX BF X		
	120	160	200	300	80*	100*	120*	160*	200**
ENERGETICKÁ TŘÍDA	B				B		B		
DEKLAROVANÝ ZÁTĚŽOVÝ PROFIL	L		XL	XXL	M		L		XL
TYP SPALOVACÍ KOMORY	Otevřená				Uzavřená		Uzavřená		
ODTAH SPALIN	Přirozený				Vyrovnaný		Vyrovnaný		
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON (kW)	9,5	9,5	9,5	16,0	4		5,5	5,5	5,2
DOBA OHŘEVU $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (min)	52	62	64	62	50		48	48	**
MNOŽSTVÍ UŽITKOVÉ VODY O TEPLOTĚ 40°C (l/h)	217			401	95		110	110	**
Množství 40°C vody v 1. hod.)	409	475	539	859	90	110	180	195	**
ROZMĚRY (mm)	H: 1200 L: 495 P: 520	H: 1450 L: 495 P: 520	H: 1700 L: 495 P: 520	H: 1760 L: 630 P: 680	H: 1015 L: 495 P: 520	H: 1195 L: 495 P: 520	H: 1250 L: 495 P: 520	H: 1500 L: 495 P: 520	H: 1750 L: 495 P: 520
HMOTNOST (kg)	49	54	62	117	33	52	51	56	64
ZÁRUKA NA ZÁSOBNÍK (roky)	2				2		2		
OBJEDNACÍ KÓD	3211031	3211032	3211033	3211141	3211029	3211030	3211034	3211035	3211036
STRANA	372				375		376		

Technické údaje a rozměry jsou pouze orientační, definitivní hodnoty naleznete v návodu k použití